



All Easy Split

Den enkleste måten for et hyggelig hjemmeklima.
Laget for nordisk klima.



Det blir ikke enklere!



Enkel installasjon

Spar 20% av installasjonstiden



Enkelt vedlikehold

Spar penger og arbeid



Enkel rengjøring

Ren luft har aldri vært enklere

Slank design



Smart funksjoner



Diamant kabinett



3D luftstrøm



Filter med høy tetthet



Kjøle katalysator filter



Selvrensende



Trippel komfort



Super kjøling



Fabrikkmontert varmestav



8°C vedlikeholdsvarme



Midea All Easy Split



Tekniske spesifikasjoner

Modell			Midea All Easy 25	Midea All Easy 35
Innedel			IDU-All Easy 25	IDU-All Easy 35
Utedel			ODU-All Easy 25	ODU-All Easy 35
Kjøleeffekt	Kapasitet	kW	2,64 (1,32~ 3,81)	3,52 (1,31~ 3,95)
Forbruk kjøledrift		W	570 (130~1200)	880 (130~1250)
Varmeeffekt	Kapasitet	kW	2,93 (0,88~ 4,40)	3,81 (0,88~4,54)
Forbruk varmedrift		W	645 (120~1400)	950 (120~1450)
	SEER	W/W	8,6	8,5
	Energiklasse		A+++	A+++
	SCOP	W/W	4,6	4,6
	Energiklasse		A++	A++
Varmeeffekt ved +7 °C		kW	3,1	3,9
Varmeeffekt ved -2 °C		kW	4,1	3,6
Varmeeffekt ved -7 °C		kW	3,2	3,1
Varmeeffekt ved -15 °C		kW	2,1	2,3
Varmeeffekt ved -20 °C		kW	1,7	1,7
Maks sikring		A	10A	10A
Innedel luftstrøm (Høy/Middels/Lav)		m ³ /h	530/360/280	560/380/290/
Innedel lydnivå dB (Høy/Middels/Lav)		dB(A)	37/31/21,5/20,5	40/33/22/21
Innedel	Dimensjon (V*D*H)	mm	795x225x295	795x225x295
	Pakning (V*D*H)	mm	870x305x370	870x305x370
	Netto vekt	Kg	10,2/13	10,2/13
Utedel	Dimensjon (V*D*H)	mm	874x330x554	874x330x554
	Pakning (V*D*H)	mm	915x370x600	915x370x600
	Netto vekt	Kg	28,4/31	28,4/31
Kjølemiddel	Type		R32	R32
	GWP		675	675
	Forfylt mengde kjølemedie	Kg	0,69	0,69
Kjølemiddelrør	Rørdimensjon	Tommer	1/4"+3/8"	1/4"+3/8"
	Maks rørlengde rørdimensjon	m	25	25
	Forfylt/meter	m	7,5	7,5
	Etterfylling gram pr m.	m	12	12
	Maks høydeforskjell	m	10	10
Signalkabel innedel/ utedel			5G	5G
8°C vedlikeholdsvarme			Ja	Ja
Termostat type			Innedel eller fjernkontroll	Innedel eller fjernkontroll
Driftstemperatur	Innedel (kjøling/ varme)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Utedel (kjøling/varme)	°C	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24
Fabrikkmontert varmestav			Ja	Ja